

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle • Im Lipperfeld 34 b • 46047 Oberhausen

- ❖ Prüfstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
- ❖ Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00
- ❖ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15
- ❖ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
- ❖ DIN CERTCO Prüfstelle, Kennziffer: PL139



Prüfgutachten Nr. RRF - 40 14 3540

Zusammenfassung der Prüfergebnisse für die Angaben in der Leistungserklärung (CPR)
nach der Verordnung (EU) 305/2011

Art der Prüfung (Prüfung nach): DIN EN 13240:2001/AC:2006 und DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Ergänzung nach Art. 15a B-VG der Republik Österreich

Erfüllte Anforderungen: Brennstoffverordnung der Städte München und Regensburg
Festbrennstoffverordnung der Städte Aachen und Düsseldorf
1. und 2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands
Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

Auftraggeber: HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH
Urstein Nord 67, 5412 Puch, ÖSTERREICH

Gegenstand der Prüfung: Raumheizer
265.17-ST

Prüfergebnis: Das Bauprodukt hat mit den auf Seite 2 genannten Prüfbrennstoffen alle Anforderungen der o. g. Europäischen Norm sowie den aufgeführten Verordnungen erfüllt. Die Prüfergebnisse werden auf Seite 2 dieses Prüfgutachtens aufgeführt.

Oberhausen, 20. Mai 2014

(Ort und Datum)



Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

(Dipl.-Ing. S. Müller)

(Stempel und Unterschrift
des Prüfstellenleiters)

RRF - 40 14 3540 - CPR - 20.05.2014			
Ergebnis aus der Brandsicherheitsprüfung mit dem Prüfbrennstoff		Profilholz	
<u>Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen</u>			
zum Aufstellboden	cm	0	
zur Rückwand / Seitenwand / Decke	cm	2 / 2 / ---	
Im Strahlungsbereich der Sichtfenstertür	cm	80	
Im Strahlungsbereich der seitlichen Sichtfenster	cm	---	
Prüfergebnisse mit dem Prüfbrennstoff		Buchen- scheitholz	Braunkohlen- briketts
<u>Emissionen im Abgas bezogen auf 13% O₂</u>			
Mittlerer CO-Gehalt	%	0,05	0,09
Mittlerer CO-Gehalt	mg/m ³ _n	625	1125
Staub-Gehalt	mg/m ³ _n	34	---
Mittlerer NO _x -Gehalt	mg/m ³ _n	106	---
Mittlerer OGC-Gehalt	mg/m ³ _n	51	---
<u>Emissionen im Abgas Energiebezogen</u>			
Mittlerer CO-Gehalt	mg/MJ	412	---
Staub-Gehalt	mg/MJ	21	---
Mittlerer NO _x -Gehalt	mg/MJ	67	---
Mittlerer OGC-Gehalt	mg/MJ	30	---
Abgastemperatur t _a	°C	285	328
Nennwärmeleistung nach Angabe des Herstellers	kW	8,0	8,0
Gesamtwärmeleistung	kW	8,8	9,3
Raumwärmeleistung	kW	8,8	9,3
Wirkungsgrad	%	81	76
<u>Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2</u>			
<u>„Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren</u>			
<u>– Teil 1 und Teil 2: Abgasanlagen mit einer bzw. mehreren Feuerstätte/n“</u>			
Abgasmassenstrom bezogen auf NWL	m [g/s]	7,6	7,9
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	t [°C]	300	340
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	p [Pa]	12	12
Oberflächentemperatur		erfüllt	erfüllt
Elektrische Sicherheit		npd	npd
Reinigungsmöglichkeit		erfüllt	erfüllt
Kein Herausfallen von Glut oder Brennstoff		erfüllt	erfüllt
Feuerstätten-Betriebsart		Zeitbrand	Zeitbrand
Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist möglich			

